

CARATTERISTICHE TECNICHE BADGY100 & BADGY200

badgy

A LASTING IMPRESSION

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa solo fronte
- Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la stampa in monocromia
- Risoluzione di stampa: 260 x 300 dpi
- 2 milioni di colori
- 16 MB di memoria (RAM)
- Superficie di stampa:
 - **BADGY100:** margine di 1,35 mm
 - **BADGY200:** da bordo a bordo

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colori (YMCKO):
 - **BADGY100:** 45 s/carta - 80 carte/ora
 - **BADGY200:** 38 s/carta - 95 carte/ora
- Nero:
 - **BADGY100:** 16 s/carta - 225 carte/ora
 - **BADGY200:** 11 s/carta - 325 carte/ora

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 2.0 (compatibile USB 1.1 e 3.0)

SICUREZZA

- Spazio per blocco di sicurezza Kensington®

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by prolungata e consumo elettrico ridotto
- CE, CCC, KCC, VCCI, FCC, ICES, BIS, EAC
- RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione:
100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,7 A
- Stampante: 24 Volt CC, 2,71 A

DIMENSIONI E PESO

- Soluzione completa imballata:
 - Dimensioni (H x l x P):
315 x 385 x 285 mm
 - Peso: 3,95 kg
- Stampante:
 - Dimensioni (H x l x P):
148 x 200 x 276 mm
 - Peso: 1,665 kg

GESTIONE E CARATTERISTICHE

DELLE CARTE

- Capacità del caricatore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Capacità del raccogliatore: da 25 carte (0,76 mm) a 40 carte (0,50 mm)
- Spessore delle carte: da 0,50 a 0,76 mm, regolazione automatica della leva
- Tipi di carte: carte PVC
- Formato delle carte: ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)
- Incluso nella soluzione:
 - **BADGY100:** confezione da 50 carte in PVC 0,76 mm
 - **BADGY200:** confezione da 100 carte in PVC 0,76 mm

NASTRI DI STAMPA

- Incluso nella soluzione:
 - **BADGY100:** YMCKO: 50 stampe/nastro
 - **BADGY200:** YMCKO: 100 stampe/nastro
- Disponibile su richiesta:
 - YMCKO: 100 stampe/nastro
 - Nastro monocromo nero: 500 stampe/nastro (salvanastro integrato)
- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole

AMBIENTE DI UTILIZZATO

- Temperatura operativa min/max: 15/30 °C (59/86 °F)
- Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max: -5/+70 °C (23/158 °F)
- Umidità di conservazione: dal 20% al 70% senza condensa
- Ventilazione operativa: aria aperta

SOFTWARE

- Fornito con:
 - **BADGY100:** Evolis Badge Studio®
 - **BADGY200:** Evolis Badge Studio® con importazione da database
 - Compatibile con Windows® 10, 8, 7, Vista (32/64-bit) e Mac OS dalla 10.12 in poi.
 - Fornito con Badgy Premium Suite® per Windows®:
 - Driver di stampa (certificazione Windows)
 - Strumento di gestione e configurazione della stampante con notifiche grafiche (1)
 - Lingue dell'interfaccia utente disponibili: Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese (Brasile), olandese, cinese semplificato, giapponese, coreano, russo, polacco, turco.
 - Compatibile con Windows® 10, 8, 7 (32/64-bit)
 - Fornito con un driver compatibile con Mac OS dalla 10.12 in poi.
 - Compatibilità dettagliata dei driver disponibile su www.badgy.com

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **BADGY100:**
 - Stampante BADGY100
 - Nastro a colori (YMCKO) 50 stampe
 - 50 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30mil)
 - 1 carta di pulizia
 - Chiave USB di installazione con driver della stampante, modelli di carte, software Evolis Badge Studio®
 - Unità e cavo di alimentazione
 - Cavo USB
- **BADGY200:**
 - Stampante BADGY200
 - Nastro a colori YMCKO 100 stampe
 - 100 carte vergini in PVC da 0,76 mm (30mil)
 - 1 carta di pulizia
 - Chiave USB di installazione con driver della stampante, modelli di carte e software Evolis Badge Studio®
 - Unità e cavo di alimentazione
 - Cavo USB

CONDIZIONI DI GARANZIA¹

- 2 anni (stampante e testina di stampa)
- Estensione della garanzia disponibile come scelta opzionale

¹ Garanzia soggetta alla rigorosa applicazione delle specifiche condizioni di utilizzo e all'impiego dei nastri di stampa Badgy. Le spese di spedizione del prodotto restano però a carico del cliente.